



# ZEN

## ВИБРОПЛИТА С ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Размеры Длина x Ширина x Высота мм	Вес Кг	Частота вibr/мин	Центробеж. сила Н	Скорость перемещения м/мин	Двигатель
ZEN 16CG	430 x 1165 x 958	90	5.600	16.000	0-22	HONDA GX 160 CE HONDA GX 160 LONCIN G 160F ROBIN SUBARU EX17 CE
ZEN 16DG	500 x 1165 x 958	94	5.600	16.000	0-22	
ZEN 20CG	430 x 1165 x 958	91	5.600	20.000	0-23	
ZEN 20DG	500 x 1165 x 958	95	5.600	20.000	0-23	
ZEN 16CD	430 x 1165 x 958	106	5.600	16.000	0-22	HATZ 1B 20
ZEN 16DD	500 x 1165 x 958	110	5.600	16.000	0-22	
ZEN 20CD	430 x 1165 x 958	107	5.600	20.000	0-23	
ZEN 20DD	500 x 1165 x 958	111	5.600	20.000	0-23	



### КАЧЕСТВО ENAR

- Крепкая и надежная рама, защищающая двигатель.
- Высокопрочное чугунное основание с закругленными краями.
- Регулируемая вибропоглощающая ручка.
- Колеса входят в стандартную комплектацию.
- Рычаг акселератора встроен в ручку.
- Центробежная муфта сцепления обеспечивает легкий запуск.
- 4-х тактный бензиновый или дизельный двигатель.
- Сила воздействия от 1600 до 2000 кг.
- Дополнительные опции:
  - Полиуретановая подушка для тротуарной плитки.
  - Система смачивания – резервуар для воды на 9 л для уплотнения асфальта.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ENAR

- НАДЕЖНОСТЬ:** чугунное основание плиты
- ВАРИАТИВНОСТЬ:** различные двигатели
- ЭРГОНОМИЧНОСТЬ:** вибропоглощающая ручка со встроенным акселератором
- УПЛОТНЕНИЕ:** сила воздействия от 1600 до 2000 кг

